

cuscino Trill termoformato



TESSUTO SUNBRELLA® TERRY: 76% fibra acrilica SUNBRELLA® tinta in massa e 24% poliestere. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Senza cuciture. Lavabile a 30°. Imbotitura: poliuretano espanso rivestito da una membrana TPU waterproof. Densità 40 kg/m³. SUNBRELLA® TERRY FABRIC: 76% SUNBRELLA® acrylic fiber mass dyed and 24% polyester. Dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Seamless. Washable at 30°. Padding: polyurethane foam with a TPU waterproof membrane coating. Density 40 kg/m³. SUNBRELLA® TERRY TISSU :76% fibre acrylique SUNBRELLA® teintée en masse et 24% polyester. Traitement antitaches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7/8. Sans couture. Lavable à 30°. Rembourrage: mousse polyuréthane revêtu d'une membrane TPU imperméable. Densité 40 kg/m³. SUNBRELLA® TERRY GEWEBE: 76% fasergefärbtes Polyacryl SUNBRELLA® und 24% Polyester. Gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. Lichtechnheit 7/8. Ohne Nähte. Waschbar bei 30°. Polsterung: Polyurethanschaum mit einer wasserdichten TPU-Membran abgedeckt. Dicke 40 kg/m³.



cenere .132

550 gr/m²

TEJIDO SUNBRELLA® TERRY: 76% fibra acrílica SUNBRELLA® tintada en masa y 24% poliéster. Protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 7/8. Sin costuras. Lavable a 30°. Relleno: espuma de poliuretano recubierto con una membrana de TPU impermeable. Densidad 40 kg/m³. TECIDO SUNBRELLA® TERRY: 76% fibra acrílica SUNBRELLA® tingida em massa e 24% poliéster. Tratamento antimancha e antimofa. Resistência à luz 7/8. Sem costuras. Lavável a 30°. Enchimento: espuma de poliuretano com cobertura de membrana TPU impermeável. Densidade 40 kg/m³.

SUNBRELLA® TERRY KUMAŞ: %76 akrilik elyaf SUNBRELLA® çözelti halindeyken boyanmış ve %24 polyester. Leke içici, kif önlüyor ile muamele edilmiş. Işık haslığı 7/8. Dikşısız, 30°de yıkabilir. Dolgu malzemesi: TPU waterproof film ile kaplanmış poliüretan köpük. Yoğunluk 40 kg/m³. TKA-16 SUNBRELLA® TERRY: 76% акриловое волокно SUNBRELLA®, окрашенное в массе и 24% полиэстера. Пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 7/8. Без швов. Стирать при 30°. Набивка: пенополиуретан с покрытием из водостойкой мембранны ТПУ. Плотность 40 кг/м³.

